

MC0114098 GPS/GSM Klebeantenne

GSM900/1800 / GPS



Technische Daten:

Frequenzbereiche 1:	GSM900 = 890-960 MHz DCS1800 = 1710-1880 MHz	Frequenzbereiche 2:	GPS = 1575,42 MHz
Polarisation:	Linear	Polarisation:	Rechtsdrehend zirkular
Richtfaktor:	1 dBi typ.	Rauschmaß (50 Ohm):	2 dB (max.)
VSWR:	< 2	VSWR:	< 2,0
Impedanz:	50 Ohm	Impedanz:	50 Ohm
max. Belastung:	10 W	Speisespannung:	5 V=, Plus am Kabelinnenleiter (+/- 0.5 V)
		Stromaufnahme:	20 mA (max.)
HF-Anschluss			
Standard:	FME (f) mit 3,0m RG174-Koaxkabel	Standard:	SMB (f) mit 3,0m RG174-Koaxkabel
Optional:	andere Steckverbindungen auf Anfrage	Optional:	alternativ mit SMA, SMC, MCX oder WICLIC

Mechanische Daten:

Abmessungen:	Durchmesser 35mm, Höhe 13 mm
Befestigung:	Klebe-Pad
Farbe:	schwarz
Gewicht:	ca. 110 g
Lieferumfang:	Antenne mit Kabel und Stecker, Glasreinigungstuch Klebe-Pad, Standard-Verpackung im Polybeutel