



Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften

cables	Kabel	G 7 : KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U; RG-316/U; (a)
interface dimensions acc. to assembly code	Steckgesicht nach Montageanleitung	IEC 60169-17
centre conductor	Innenleiter	A2616
outer conductor	Außenleiter	Crimp
		Crimp

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- insulator
- gasket

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- Isolierung
- Dichtung

Materials / Material

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- SF Cu w
- PTFE
- Silikon

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Ni5

Electrical characteristics

- impedance
- return loss

- insertion loss
- voltage proof
- insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand
- Rückflusdämpfung

- Einfügedämpfung
- Prüfspannung
- Isolationswiderstand

50 Ω
 typ.: 1 GHz - 1.30 VSWR; 2 GHz - 1.49 VSWR;
 4 GHz - 1.78 VSWR (b) (d)
 ≤ 0.15 dB bis / up to 3 GHz
 1.5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 G Ω (d)

e d c b a	22630	24.02.11	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.09.	BI	
				gepr./appr.	25.09.96	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A0039		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			