

**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 return loss

insertion loss

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**  
 RoHS konform



cable group / Kabelgruppe G7: RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U; KX 3B; KX 22A

IEC 60169-15  
C0403

**Materials / Material**    **Finish / Oberfläche**  
 brass / Messing    Cu1Ni2Au1.27  
 brass / Messing    (b) NiP-Au  
 copper / Kupfer    Ni5Au0.2  
 brass / Messing    (c) NiP-Au  
 PTFE  
 silicone / Silikon

(a) 50 Ω  
 typ.: 1 GHz - 29 dB; 2 GHz - 24.5 dB;  
 4 GHz - 21 dB.  
 ≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

2002/95/EC (b)

c b a	22486	17.01.11	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	19564	21.01.08	MA	gez./drawn	14.02.	BI		
	17709	10.05.06	MA	gepr./appr.	17.02.97	BE	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
			5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm	
				K	J01150A0061			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4