

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- other metal parts
- crimp ferrule
- insulator
- gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Crimprohr
- Isolierung
- Dichtung

Umgebung

RoHS konform

ⓑ G 1 : 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT

IEC 60169-15
C3705



Materials / Material

- CuBe2
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- SF Cu w
- PTFE
- Silikon

Finish / Oberfläche

- Ni2Au1.27
- ⓑ NiP-Au
- NiP-Au ⓐ
- Ni5Au0.2

2002/95/EC ⓑ

c b a	22486 19564 15482	18.01.11 16.01.08 19.04.04	MA MA MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.05.	BJ	
				gepr./appr.	13.05.03	HM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	ⓐ R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker		
				untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01150R0001	 Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code		Original: DIN A4
				Datum/ date	Name/ name		
					Ersatz für/ replaces	J01150A0591	