

Mechanical characteristics
cable group

assembly code

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform



(d) G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U,

(b) C0403

Materials / Material
CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1.27
(c) NiP-Au
Ni5Au0.2
(e) Cu2Ni5Au0.2/NiP-Au

2002/95/EC (c)

e d c b a	22486	18.01.11	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20930	05.06.09	MA	gez./drawn	15.03.	MA	
	19564	22.01.08	MA	gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
	16172	13.12.04	BJ	Norm./stand.			
	15482	19.04.04	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		
			5:1	R-SMA Angle Plug (a) R-SMA-Kabelwinkelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01150R0031		 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4