

Mechanical characteristics

cables

assembly code

Components
 centre contact
 outer contact
 nut
 tooth washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel cable group / Kabelgruppe G 7: KX 22A, KX3B, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U

 Montageanleitung (b) C4003



Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Mutter
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung
 RoHS konform

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 (c) CuSn6
 SF Cu w
 PTFE
 MVQ

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au1.27
 (c) NiP-Au
 Cu2Ni5Au0.2
 Cu2Ni5Au0.2
 Ni5Au0.2

2002/95/EC (c)

c	19564	24.01.08	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	15.03.	MA	
				gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	16172	15.12.04	BJ	Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	R-SMA Bulkhead Jack (a) R-SMA-Kabeleinbaubuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	15482	19.04.04	MA	K	J01151R0011		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	