

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Ⓐ G30: 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

assembly code
centre conductor
outer conductor

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Ⓐ C2731
Crimp
Crimp

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung



Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche
Ⓐ NiP Au
Ⓑ NiP Au
Ni5Au0,2

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU Ⓑ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	12.03.2013	MA	
			gepr./ appr	26.04.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				5:1	R-SMA Straight Jack R-SMA-Kabelbuchse	
d	24609	12.03.2013	MA	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
c	21948	18.06.2010	GB	K	J01151R0051	
b	19564	18.01.2008	MA		Ersatz für/ replaces	
a	17233	24.11.2005	MA		Zeichnung vom 29.11.2004	
						
						 Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1