

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
snap ring
crimp ferrule
insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Schnapping
Crimprohr
Isolierung

Umgebung

Ⓢ RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
EN 122340 Ⓢ Ⓢ
C3216

Materials / Material


CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
Cu SF w
PTFE

Finish / Oberfläche

Ⓢ Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Ni2Au0.8
Ni5Au0.2

2011/65/EU

M 1:1



c	25335	16.12.13	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	04.11.	HR	
				gepr./appr.	08.11.99	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	14514	12.05.03	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		Telegärtner
				5:1 (1:1)	MMCX-Kabelstecker MMCX Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	13194	18.02.02	MA		K	J01340A0141	Maße/dimensions: mm
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		EW970277-10	Original: DIN A4